

# Schirmmasse

| Nenn-grösse   | Seiten-abstand | Mast Ø | Grund-fläche   | Schliess-höhe | Durchgangs-höhe | Gesamthöhe | Fundament | Mindestge-wicht für Sockel | max. zul. Windg. offen | Bestellnummer Gestell Eukalyptusholz |
|---------------|----------------|--------|----------------|---------------|-----------------|------------|-----------|----------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| cm            | cm             | cm     | m <sup>2</sup> | cm            | cm              | cm         | cm        | kg                         | km/h (Bft.)            |                                      |
| A             | AS             | M      | B              | E             | F               | G          | C         |                            |                        |                                      |
| ○ ohne Volant |                |        |                |               |                 |            |           |                            |                        |                                      |
| ∅ 300         | 275            | 4.8    | 6.4            | 95            | 205             | 260        | 60×60     | 40                         | 30 (5)                 | 173 00 300 751                       |
| ∅ 350         | 325            | 4.8    | 8.7            | 80            | 205             | 270        | 60×60     | 55                         | 30 (5)                 | 173 00 350 751                       |
| □ ohne Volant |                |        |                |               |                 |            |           |                            |                        |                                      |
| 300×300       | -              | 4.8    | 9.0            | 50            | 205             | 275        | 60×60     | 55                         | 30 (5)                 | 173 00 301 751                       |

\* 8-teilig

Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen ( $\pm 2\% \pm 5$  cm). Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse PX (Aufbau 15cm). Bei den Sockelvarianten weichen diese unerheblich ab. Ausgenommen Stahlsockel minus 7.5 cm. Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle erfordern die fixe Verankerung im Boden. Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten. <https://www.sonnenschirm-zentrale.de/glatz-piazzino-easy-sonnenschirm.html>

