


Schirmmasse


Nenngrösse	Seitenabstand	Mast Ø	Grundfläche	Schliesshöhe	Durchgangshöhe	Gesamthöhe	Fundament	Mindestgewicht für Sockel	max. zul. Windg. offen	Bestellnummer Gestell Eschenholz
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)	
A	AS	M	B	E	F	G	C			
○ ohne Volant										
¹⁰ Ø 200	190	3.0	2.9	135	215	245	40×40	30	20 (4)	180 00 200 751
¹⁰ Ø 220	210	3.0	3.6	125	210	245	40×40	40	20 (4)	180 00 220 751
○ mit Volant										
¹⁰ Ø 200	190	3.0	2.9	125	200	245	40×40	30	20 (4)	180 00 200 750
¹⁰ Ø 220	210	3.0	3.6	115	195	245	40×40	40	20 (4)	180 00 220 750

¹⁰ 10-teilig

Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen ($\pm 2\% \pm 5$ cm). Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse ST. Bei den Sockelvarianten weichen diese unerheblich ab. Ausgenommen Stahlsockel minus 5 cm. Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und erfordern die fixe Verankerung im Boden. Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.



Loser Deckbelag max. 10 cm, Betondicke min. 30 cm (Frosttiefe beachten), Wasserabfluss.



10-teilig