

Schirmmasse

Nenngrösse	Bestellnummer	Bestellnummer
	Gestell natureloxiert	Gestell natureloxiert
○	ohne Volant	mit Volant
Ø 350 ⁸	143 00 350 171	143 00 350 170
Ø 400 ⁸	143 00 400 171	143 00 400 170
Ø 450 ⁸	143 00 450 171	143 00 450 170
Ø 500 ⁸	143 00 500 171	143 00 500 170
Ø 550 ⁸	143 00 550 171	143 00 550 170
Ø 600 ⁸	143 00 600 171	143 00 600 170

□		
350×300 ⁸	143 00 352 171	143 00 352 170
400×300 ⁸	143 00 402 171	143 00 402 170
450×350 ⁸	143 00 452 171	143 00 452 170
500×400 ⁸	143 00 502 171	143 00 502 170
550×450 ⁸	143 00 552 171	143 00 552 170

□		
300×300 ⁸	143 00 301 171	143 00 301 170
350×350 ⁸	143 00 351 171	143 00 351 170
400×400 ⁸	143 00 401 171	143 00 401 170
450×450 ⁸	143 00 451 171	143 00 451 170
500×500 ⁸	143 00 501 171	143 00 501 170

Nenngrösse	Seitenabstand	Mast Ø	Grundfläche	Höhe Schieber	Schliesshöhe	Durchgangshöhe	Toleranz Durchgangshöhe	Gesamthöhe	Höhe offen	Fundament	Mindestgewicht für Sockel	¹² max. zul. Windg. offen
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M	B	D	E	F		G	H	C		
Ø 350 ⁸	325	9.04	8.7	113	162	200	9	341	279	80×80	180	100 (10)
Ø 400 ⁸	370	9.04	11.3	105	154	200	9	360	286	80×80	180	90 (10)
Ø 450 ⁸	415	9.04	14.3	98	146	200	9	377	293	80×80	180	75 (9)
Ø 500 ⁸	462	9.04	17.7	90	137	200	9	394	299	100×100	240	70 (8)
Ø 550 ⁸	510	9.04	21.4	83	129	200	9	412	306	120×120	430	65 (8)
Ø 600 ⁸	554	9.04	25.5	74	120	200	9	429	313	120×120	430	55 (7)
350×300 ⁸ -	-	9.04	10.5	78	120	200	9	353	280	80×80	180	90 (10)
400×300 ⁸ -	-	9.04	12	80	106	200	9	360	284	80×80	180	85 (9)
450×350 ⁸ -	-	9.04	15.8	65	94	200	9	384	291	100×100	240	75 (9)
500×400 ⁸ -	-	9.04	20	53	81	200	9	407	298	100×100	430	65 (8)
550×450 ⁸ -	-	9.04	24.8	53	81	200	9	443	302	120×120	430	60 (7)
300×300 ⁸ -	-	9.04	9	87	127	200	9	342	276	80×80	180	100 (10)
350×350 ⁸ -	-	9.04	12.3	73	114	200	9	365	283	100×100	240	85 (9)
400×400 ⁸ -	-	9.04	16	59	100	200	9	387	290	100×100	240	75 (9)
450×450 ⁸ -	-	9.04	20.3	54	85	200	9	412	297	100×100	430	65 (8)
500×500 ⁸ -	-	9.04	25	50	81	200	9	440	305	120×120	430	60 (7)

⁸ 8-teilig

¹² mit Volant 10 km/h tiefer

Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen (± 2% ± 5 cm).

Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse M4. Bei den Sockelvarianten weichen diese unerheblich ab. Ausgenommen Sockel M4, 180 kg plus 15.5 cm, 240 kg plus 19 cm.

Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle erfordern die fixe Verankerung im Boden. Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten. <https://www.sonnenschirm-zentrale.de/glatz-castello-m4-marktschirm.html>

