

ALU-TWIST

Der Komfortable unter den Schirmen

Glatz

Von der Sonne empfohlen



Verwendungsort



Befestigungsart



Privater Dachgarten Berlin



Marina, Lachen SZ



Privatanwesen

Material und Technik

Gestell: 6- oder 8-teilig aus Aluminium natureloxiert mit profiliertem Mast, Oberstock 38.4 × 1.2 mm, Unterstock 39 × 1.5 mm, mit Kurbelantrieb für komfortables Öffnen und Drehmechanismus «twist» für stufenlose Schrägstellung.

Gestellmaterial: natureloxiert

Gestellform: rund, rechteckig oder quadratisch

Schirmbezug: selbstspannend durch flexible Strebenebenenden
Stoffklasse 5 (100 % Polyacryl ca. 300 g/m²)
Stoffklasse 4 (100 % Polyester ca. 250 g/m²)
Stoffklasse 2 (100 % Polyester ca. 220 g/m²)

Volant: nur ohne erhältlich

Lieferumfang: exkl. Schutzhülle

Schirmmasse

| | Nenngrösse cm | Seitenabstand cm | Mast \varnothing cm | Grundfläche m ² | Schliesshöhe cm | Durchgangshöhe cm | Gesamthöhe cm | Fundament cm | Mindestgewicht für Sockel kg | max. zul. Windg. offen km/h (Bft.) | Bestellnummer Gestell natureloziert |
|---|--------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|------------------|-----------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| | A | AS | M | B | E | F | G | C | | | |
| ○ | ⁹ \varnothing 270 | 250 | 3.9 | 5.2 | 110 | 205 | 260 | 50 × 50 | 40 | 30 (5) | 204 00 270 171 |
| | ⁹ \varnothing 300 | 275 | 3.9 | 6.4 | 105 | 205 | 265 | 60 × 60 | 40 | 25 (4) | 204 00 300 171 |
| | ⁹ \varnothing 330 | 305 | 3.9 | 7.7 | 95 | 205 | 275 | 60 × 60 | 55 | 25 (4) | 204 00 330 171 |
| □ | ⁸ 210 × 150 | - | 3.9 | 3.2 | 105 | 205 | 245 | 50 × 50 | 40 | 30 (5) | 204 00 213 171 |
| | ⁸ 250 × 200 | - | 3.9 | 5.0 | 85 | 205 | 260 | 50 × 50 | 40 | 25 (4) | 204 00 253 171 |
| □ | ⁹ 240 × 240 | - | 3.9 | 5.8 | 75 | 205 | 255 | 50 × 50 | 40 | 25 (4) | 204 00 241 171 |

⁸6-teilig

⁹8-teilig


Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen ($\pm 2\% \pm 5$ cm).

Traditionsgemäss berechnet sich das Nennmass als doppelte Strebenlänge. Deshalb kann das Nennmass ausserhalb der angegebenen Toleranz liegen.


Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse BT. Bei den Sockelvarianten weichen diese unerheblich ab. Ausgenommen Stahlsockel minus 5 cm.

Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und erfordern die fixe Verankerung im Boden.


Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.




Loser Deckbelag max. 10 cm, Betondicke min. 30 cm
(Frosttiefe beachten), Wasserabfluss.



8-teilig



6-teilig




8-teilig

Zubehör

| | Bestellnummer |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Befestigungsart Z (Standrohr Z zwingend notwendig) | |
| 1. Betonsockel Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm | 350 01 109 529 |
| 1. Betonsockel Z, 55 kg, Ø 60 × 11 cm | 350 01 109 528 |
| 2. Granitsockel Z, 40 kg, Ø 53 × 7 cm, Naturstein | 350 01 109 460 |
| 3. ³ Granitsockel Z, 55 kg, 55 × 55 × 9 cm, Naturstein, mit Rollen und ausziehbarem Handgriff | 350 01 109 440 |
| 4. Stahlsockel Z, 40 kg, 58.5 × 58.5 × 2 cm, Stahl verzinkt | 350 01 100 210 |
| Beschwerungsplatte 30 kg, 57.5 × 57.5 × 1.7 cm, Stahl verzinkt | 350 01 100 310 |
| 5. Mauerkonsole Z, 180 mm, Stahl verzinkt | 350 01 205 000 |
| 6. Rasenspitz Z, 85 × 150 × 350, Stahl verzinkt | 350 01 205 400 |
| 7. Standrohr Z, Ø 35 / 38 – 39 mm, Stahl verzinkt | 350 01 201 010 |
| 7. Standrohr Z, Ø 35 / 38 – 39 mm, Edelstahl 1.4301 / 304 | 350 01 201 100 |
| ³Rollensockel (Gewichte-Set zwingend notwendig) | |
| 8. Rollensockelrahmen 45 kg, 50 × 50 × 12 cm, anthrazit, mit Standrohr Ø 35 / 38 – 39 mm, Aluminium poliert (Rahmen ca. 13 kg) | 350 01 102 300 |
| Gewichte-Set, 4 Stück 35001105300, Beton, zu Rollensockel 45 kg (Gewichte-Set ca. 32 kg) | 350 01 103 300 |
| Schutzhülle, zu Rollensockel 45 kg | 350 01 602 300 |
| 9. Rollensockelrahmen 60 kg, Ø 61 × 12 cm, anthrazit, mit Standrohr Ø 35 / 38 – 39 mm, Aluminium poliert (Rahmen ca. 17 kg) | 350 01 102 400 |
| Gewichte-Set, 4 Stück 35001105400, Beton, zu Rollensockel 60 kg (Gewichte-Set ca. 43 kg) | 350 01 103 400 |
| Schutzhülle, zu Rollensockel 60 kg | 350 01 602 400 |
| Befestigungsart BT (Übergangrohr BT zwingend notwendig) | |
| 10. Bodenhülse BT, Stahl verzinkt | 350 01 206 100 |
| 11. Übergangrohr BT, Ø 35 / 38 – 39 mm, Stahl verzinkt | 350 01 206 210 |
| Diverse Befestigungsarten | |
| 12. Bride U, Ø 31 – 40 mm, Edelstahl 1.4301 / 304, für waagrechten, flachen Handlauf, Vierkantprofil bis 120 mm | 350 01 252 005 |
| Schutzhülle aus beschichtetem Polyestergewebe | |
| 13. Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss | 350 01 609 971 |
| Diverses | |
| 14. Osyryon 6 Akku-Licht für Stock Ø 30 – 50 mm inkl. Ladegerät mit Eurostecker (Typ C), (inkl. 1 Akku) | 350 01 557 950 |
| 15. Osyryon 4 Akku-Licht für Stock Ø 30 – 50 mm inkl. Ladegerät mit Eurostecker (Typ C), (inkl. 1 Akku) | 350 01 557 910 |
| Reserve-Akku, 3.6 V, 2500 mAh (zu Osyryon 4 & 6) | 350 01 557 920 |

³nur für glatte, fugenlose Oberflächenbeläge geeignet





Mallorca



Marina, Lachen SZ



Marina, Lachen SZ



Dubai

ALU-TWIST *easy*



| | |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gestell: | 6- oder 8-teilig aus Aluminium natureloxiert mit profiliertem Mast, Oberstock 38,4 × 1,2 mm, Unterstock 39 × 1,5 mm, mit Kurbelantrieb für komfortables Öffnen und Drehmechanismus «twist» für stufenlose Schrägstellung. |
| Gestellmaterial: | natureloxiert |
| Gestellform: | rund, rechteckig oder quadratisch |
| Schirmbezug: | erhältlich in der Stoffklasse 2 (100 % Polyester ca. 220 g/m ²) |
| Farben: | <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">127 Kiwi</div> <div style="text-align: center;">146 Bright yellow</div> <div style="text-align: center;">150 Eggshell</div> <div style="text-align: center;">151 Ash</div> <div style="text-align: center;">162 Chili</div> </div> |
| Volant: | nur ohne erhältlich |
| Schutzhülle: | optional |
| Befestigung: | <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> </div> |



ALU-TWIST, © Int. Design reg.

Sortiment ALU-TWIST *easy*

| | Nenngrösse ohne Volant cm | Anzahl Streben | Stoffklasse 2 | Bestellnummer |
|--|---------------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------|
| | | | Farben: 127/146 150/151/162 | |
| | | | UVP MWST inkl. | Gestell natureloxiert |
| | Ø 270 | 8-teilig | 249.– | 204 00 270 171 |
| | Ø 300 | 8-teilig | 279.– | 204 00 300 171 |
| | Ø 330 | 8-teilig | 299.– | 204 00 330 171 |
| | 210 × 150 | 6-teilig | 239.– | 204 00 213 171 |
| | 250 × 200 | 6-teilig | 279.– | 204 00 253 171 |
| | 240 × 240 | 8-teilig | 299.– | 204 00 241 171 |

Zubehör

| | Verkaufspreise | Bestellnummer |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| | UVP MWST inkl. | |
| Befestigungsart Z (Standrohr Z zwingend notwendig) | | |
| Betonsockel Z, 40 kg, Ø 60 × 8,5 cm | 75.– | 350 01 109 529 |
| Standrohr Z, Ø 35 / 38 – 39 mm, Stahl verzinkt | 62.– | 350 01 201 010 |
| Betonsockel Z, 55 kg, Ø 60 × 11 cm | 85.– | 350 01 109 528 |
| Standrohr Z, Ø 35 / 38 – 39 mm, Stahl verzinkt | 62.– | 350 01 201 010 |
| ³ Granitsockel Z, 55 kg, 55 × 55 × 9 cm, Naturstein, mit Rollen und ausziehbarem Handgriff | 159.– | 350 01 109 440 |
| Standrohr Z, Ø 35 / 38 – 39 mm, Edelstahl 1.4301 / 304 | 115.– | 350 01 201 100 |
| Diverse Befestigungsarten | | |
| Bride U, Ø 31 – 40 mm, Edelstahl 1.4301 / 304, für waagrechten, flachen Handlauf, Vierkantprofil bis 120 mm | 149.– | 350 01 252 005 |
| Schutzhülle aus beschichtetem Polyestergewebe | | |
| Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss | 39.– | 350 01 609 971 |
| Diverses | | |
| Osyrion 4 Akku-Licht für Stock Ø 30 – 50 mm inkl. Ladegerät mit Eurostecker (Typ C), (inkl. 1 Akku) | 99.– | 350 01 557 910 |
| Reserve-Akku, 3,6 V, 2500 mAh (zu Osyrion 4 & 6) | 45.– | 350 01 557 920 |

³ nur für glatte, fugenlose Oberflächenbeläge geeignet