

Produkteigenschaften von Schirmbespannungen und Markisentücher

Schirmbespannungen sind Hochleistungsprodukte. Dennoch sind auch nach dem heutigen Stand der Technik und durch die Anforderungen des Umweltschutzes ihrer Perfektion Grenzen gesetzt. Bestimmte Erscheinungen im Tuch, die mitunter beanstandet werden, sind trotz ausgereifter Produktions- und Verarbeitungstechnik möglich. Solche Erscheinungen mindern den Wert und die Gebrauchstauglichkeit des Sonnenschirmes nicht. Um Irritationen zu vermeiden, wollen wir Sie im Rahmen der Verbraucheraufklärung auf die nachstehenden Eigenschaften ausdrücklich hinweisen:

Knickfalten

Entstehen bei der Konfektion und beim Falten des Sonnenschutzstoffes. An der Stelle der Falte kann im Gegenlicht, vor allem bei hellen Farben, ein dunkler Strich sichtbar werden.

Weissbruch

Weissbruch sind helle Streifen, die bei der Verarbeitung entstehen und sich auch bei größter Sorgfalt nicht immer völlig vermeiden lassen. Sie sind daher kein Reklamationsgrund.

Wasserdichtheit / Regenbeständigkeit

Polyacryl-Sonnenschutzgewebe ist mit einem wasserabstoßenden Finish imprägniert und bleibt bei guter Pflege und während einem kurzen, leichten Regenfall regenbeständig. Bei längeren Perioden und/oder schwerem Regenfall sollte der Schirm geschlossen bleiben, um Schaden zu vermeiden. Ist das Tuch nass geworden, muss es baldmöglichst zum Trocknen wieder aufgespannt werden.

Abriebstellen

Im Laufe der Zeit kann es zu Abrieb kommen, wodurch der Stoff eine Materialschwächung und Qualitätsminderung erfährt. Um dem entgegenzuwirken, muss beim Schirm in geschlossenem Zustand der Stoff zwischen den Speichen herausgezogen und mit einem Gurt gegen Flatterbewegungen gesichert werden.

Reinigungsempfehlung


Bitte fordern Sie unser Informationsblatt: „Reinigung der Bespannung“ an.

Produkteigenschaften von Nähfäden


- Hohe Reißfestigkeit
- Optimale Scheuerbeständigkeit
- Ausgewogene Dehnungseigenschaften
- Hohe thermische Belastbarkeit
- Gute Licht- und Wetterbeständigkeit
- Geprüft nach Öko-Tex Standard 100

Bespannung

Die Bespannung kann aus den aufgeführten Bezugsstoffen hergestellt werden. Wechselfarben segmentweise (1/4-Teilung oder 1/8-Teilung) auf Anfrage möglich.



1/8-Teilung



1/4-Teilung

Einfassband

Die Schirmbespannung ist mit einem hochwertigen Markiseneinfassband (Acryl) eingefasst (im Foto rot). Falls keine Angaben dazu gemacht werden, wird das Einfassband auf die Stoff-Farbe abgestimmt.



Beispiel Einfassband

Volant DeLuxe

Ein rundum modernes Design. Durch das Zurücksetzen des Volants kann Regenwasser nicht mehr über die Werbefläche abfließen. Schmutzspuren sind somit ausgeschlossen. Zudem kann bei Wind und Regen der Volant nicht mehr hochschlagen. DeLuxe bietet zu jeder Zeit die optimal sichtbare und saubere Werbung. Beachten Sie dass sich die Höhenmaße bei allen Schirmen um 10 cm verringern.



Volant DeLuxe